



PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG	<ul style="list-style-type: none">Entfernt hartnäckige mineralische Ablagerungen und KalkHochkonzentriert und leistungsstarkNicht für Leichtmetalle (zB Aluminium etc.) geeignetSpeziell für gewerbliche SpülmaschinenNur für den professionellen Gebrauch					
ANWENDUNGSBEREICH	Für gewerbliche Spülmaschinen, Kessel und Geräte. Auch bestens geeignet zur Entfernung von Zementschleier auf Fliesen- und Steinböden.					
ANWENDUNG BZW. DOSIERUNG	15 – 30 ml GETRA Kalkweg pro Liter Wasser in den Spülmaschinentank geben. Die leere Spülmaschine ohne Spülmittel ca. 20 Minuten in Betrieb nehmen. Anschließend Wasser ablassen und Maschine gut durchspülen. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.					
TECHNISCHE DATEN	Farbe: rosa Geruch: charakteristisch pH-Wert: <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Gebinde: 1 kg/6 kg/12 kg/30 kg/250 kg Fass Genauere Details entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4		
INHALTSSTOFFE	Phosphorsäure					
WARNHINWEISE	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Entsorgung als gefährlicher Abfall bzw. Problemstoff zuführen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.					